

Alkydharzturbo

8054

Lösemittelbasierter Härter für Kunstharzsysteme und Öle für das Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

8054000210

Allgemeines

Lösemittelbasierter Härter für lasierende und deckende Kunstharzsysteme sowie Öle zur Verbesserung der mechanischen und chemischen Beständigkeit und der Trocknung bei ungünstigen klimatischen Trocknungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) und auf holzinhaltsstoffreichen Hölzern.

Anwendungsgebiete



Härterkomponente für lösemittelbasierte Kunstharz Lacke (wie z.B. Vivido Expresslack (4504), Samtalkyd (4514), Brilliantalkyd (4503), Ferro GSX (4505))

Härterkomponente für lösemittelbasierte ADLER Pullex-Produkte (wie z.B. Pullex Color (4403), Pullex Renovier-Grund (4416), Pullex Plus-Lasur (4415), Pullex Top-Lasur (4421), etc.)

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Alkydharzturbo (8054) sofort nach Zugabe zur Lackkomponente sorgfältig untermischen.
- Abgemischte Lacke und Beizen müssen wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Gebinde mit abgehärtetem Material nicht verschließen.

Topfzeit



8 Stunde(n)

Abgemischte Lacke können innerhalb eines Werktages verarbeitet werden.

Erhöhte Temperaturen verkürzen die Topfzeit.

Mischungsverhältnis



8054000210

100 Gew.-Teile ADLER Pullex-Produkte
5-10 Gew.-Teile Gew.-Teile Alkydharzturbo (8054)

100 Gew.-Teile alle anderen freigegebenen Produkte
5-10 Gew.-Teile Gew.-Teile Alkydharzturbo (8054)


BESTELLHINWEISE

Gebindegrößen

250 ml, 500 ml, 1 l

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung



Mindestens 6 Monat(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Gebinde stets sofort verschließen, um das Eindringen von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben



Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.