

## ADLER Aquafix S

## 91201

Структурная паста для систем покрытия на водной основе от ADLER для промышленного и коммерческого использования

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

#### Общая информация

Структурная паста для бесцветных и пигментированных системных покрытий ADLER на водной основе, например, ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff, ADLER Pigmoscyl 31105 ff или Aquawood Protor Finish D 5173, для получения структурированных поверхностей. Не оказывает влияния на качество поверхности покрытия (устойчивость к химическому и механическому воздействию).


#### Сфера применения



- Устойчивые к истиранию поверхности со структурным эффектом внутри помещений и для наружных работ в защищенных от атмосферного воздействия участках.


### ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

#### Указания по применению



- Перед применением взболтать продукт.
- Тщательно замешать ADLER Aquafix S 91201 в неотвержденный и неразбавленный лак; затем при необходимости добавить отвердитель или разбавитель.
- Смешанные лаки могут применяться в соответствии с указаниями, приведенными в техническом описании.
- ADLER Aquafix S 91201 приводит - в зависимости от количества добавления - к заметному снижению степени глянца исходного лака.
- На поверхность, лакированную с применением ADLER Aquafix S 91201, можно наносить последующие лакокрасочные покрытия (без промежуточного шлифования, в течение 24 часов); структурированность поверхности будет снижаться

#### Дозировка



5 и 8%

Максимум 5 - 8 процентов по массе лака.

В зависимости от вида системного покрытия рекомендуется следующее количество добавления:

Мебельные лаки ADLER на водной основе: 5%

Система Aquawood Protor Finish: 8%

#### Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)

Высыхание системы покрытий не изменяется при добавлении ADLER Aquafix S 91201.

02-16 (заменяет 07-15) ZKL 8110

b.w.

**ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz**

**Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)**

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68


+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

**Очистка рабочего инструмента**

Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использования.  
Для удаления засохших остатков лака рекомендуется использовать ADLER Aqua-Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1).

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА**

<b>Упаковка</b>	180 г, 250 г, 650 г, 1 кг	
<b>Зернистость</b>	Грубая	91201

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ****Срок хранения / условия хранения**

Не менее 1 года в оригинальной невскрытой упаковке.  
Хранить в месте защищённом от прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).

**Данные по безопасности**

Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).  
Продукт подходит только для промышленного и коммерческого применения.

**ООО «Ливинг Вуд Украина»**

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 68  
+380 44 499-87-75 | [www.adler-lacke.com.ua](http://www.adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)