Aviva Tiefengrund WV 4074000200

Водорастворимая грунтовка для внутренних и наружных работ для частного и коммерческого применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Легкая в применении, водо-дисперсионная грунтовка, со слабым запахом, с хорошей проникающей способностью. Укрепляет песчаные и выравнивает сильно или неравномерно абсорбирующие минеральные основания.

Особые свойства, стандарты

- **Французское постановление DEVL1104875A** по маркировке лакокрасочных материалов в строительной отрасли в зависимости от выделения летучих опасных соединений: A+.

Сфера применения

Для песчаных и абсорбирующих минеральных оснований таких как гипс, бетон, стяжки и гипсовые материалы и т. д. для внутреннего и наружного применения.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Указания по применению

- Пожалуйста, продукт перед использованием перемешайте или хорошо взболтайте.
- Не применяйте при температуре ниже +5°C и / или относительной влажности >80%.
- Применение предпочтительно кистью или щеткой
- Для гипсокартонных плит прогрунтуйте с Aviva Tiefengrund WV, разбавленный водой 1:1.
- На сильно абсорбирующих основаниях наносите неразбавленный.
- Следует избегать глянцевания при сушке
- Высокая влажность воздуха и / или низкие температуры замедляют процесс высыхания.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingun gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

ООО «Ливинг Вуд Украина»

08290, Украина, пгт. Гостомель, ул.Свято-Покровская, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технология нанесения



Процесс нанесения	Кисть
Разбавитель	Вода
Коэффициент разбавления	до 1:1
Расход (м²/л) 1) неразбавленный	около 8
Расход (м²/л) 1) разбавленный	около 16

Форма и свойства основания влияют на расход / экономичность. Точные значения расхода могут быть определены только изготовлением пробного образца.

Время высыхания (при 23°C и относительной влажности 50%)

Последующий слой	приблизительно через 5 часов

Указанные цифры являются ориентировочными. Скорость высыхания зависит от толщины нанесенного слоя, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Очистка рабочего инструмента

Рабочий инструмент помыть водой сразу после использования.

Засохшие остатки продукта удалить с помощью ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

ОСНОВАНИЕ

Тип основания

Для абсорбирующих минеральных оснований таких как штукатурки, бетон, стяжки и т.д., гипсовых материалов, а также впитывающих прочных старых покрытий.

Характеристики основания

Основание должно быть сухим, чистым и свободным от веществ, препятствующих адгезии, убедитесь в несущей способности и пригодности для обработки.

Обратите внимание на ÖNORM B 2230 часть 2.

Смотрите также VOB, часть C, DIN 18363, пункт 3; Малярные и лакокрасочные работы.

Непрочные старые покрытия полностью удалить.

Подготовка основания

- Для чистых, сухих и прочных оснований не требуется предварительная обработка.
- Отремонтируйте небольшие трещины, отверстия или следы ударов подходящей шпаклевкой. Прошлифуйте неровности и тщательно удалите пыль.
- Свежая штукатурка, бетон и стяжка должны высохнуть в течение как минимум 4 недель. В случае грязевых загрязнений, наличия разделительных средств или слоя пыли очистить механическим способом.
- Удалите следы масел и жиров с помощью ADLER Entfetter 80394.
- Клеевую краску тщательно промойте.

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

Грунтование	1 x Aviva Tiefengrund WV 4074000200 В зависимости от впитывающей способности разбавить водой до 1:1.
Финишное покрытие	Желаемая краска для жилых комнат Aviva или фасадая краска ADLER или бетонное покрытие ADLER. Пожалуйста, соблюдайте техническое описание продукта.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Упаковка	1 л; 5 л; 10 л	
Оттенки цвета / степень глянца	Бесцветный	4074000200
Дополнительные продукты	ADLER Entfetter ADLER Abbeizer Rote Krähe	80394 95125

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Срок хранения / условия хранения 	Не менее 3 лет в оригинальной невскрытой упаковке. Хранить в месте защищённом от влаги, прямых солнечных лучей, мороза и высоких температур (выше 30°C).
Код продукта для красок и лаков	M-GF01

Технические данные	Содержание ЛОС	Предельное значение по нормам ЕС для Aviva Tiefengrund WV (Кат. A/h): 30 г/л (2010). Aviva Tiefengrund WV содержит максимум < 1 г/л ЛОС.

Данные по безопасности	Обратитесь, пожалуйста, к соответствующему паспорту безопасности, актуальную версию можно найти в Интернете по адресу **www.adler-lacke.com**.