


# Aquafix Messing

8136

Латунний порошок для реальних металевих ефектів для промислового та комерційного застосування.

## ОПИС ПРОДУКТУ


|                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер продукту      | 8136 000300                                                                                                                                                                               |
| Загальна інформація | Порошок латунний для створення реальних металевих ефектів на поверхнях, виготовлених з деревних матеріалів, система в комбінації з Bluefin Pure-Metal (3133).                             |
| Сфера використання  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Добавка для нанесення справжніх металевих покриттів для меблів та інтер'єрів.</li> <li>Система в поєднанні з Bluefin Pure-Metal (3133).</li> </ul> |



## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вказівки щодо застосування | <ul style="list-style-type: none"> <li>Додайте Aquafix Messing (8136) в суміш лаку та затверджувача, ретельно перемішуючи, без грудок. Перемішувати найкраще механічним способом мішалкою.</li> <li>Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат.</li> <li>Будь ласка, зверніться до технічних паспортів змішуваних продуктів.</li> </ul> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дозування | 250 вагових частин на 105 вагових частин лаку у відповідній суміші лаку з затверджувачем |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|



|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Очищення робочого інструменту | Робочий інструмент помити водою відразу після використання.<br>Для видалення сухих залишків продукту рекомендується використовувати Aqua-Cleaner (8029) (розвести з водою у пропорції 1:1). |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Упаковка                          | 1 кг                                                                |
| Відтінки кольору / ступінь глянце | Для кращого результату використовуйте тільки продукт тієї ж партії. |

1-0 ZKL 8136 | 04/25 | ersetzt 0-1

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingung gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](mailto:adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

### Термін зберігання / умови зберігання



Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

- Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).
- Щільно закривати ємність, щоб уникнути контакту продукту з вологістю повітря.
- Не зберігайте разом зі збагаченими киснем і окисними матеріалами.
- Не зберігайте разом з самозаймистими речовинами.
- Зберігати подалі від окислювачів, сильних лугів і сильних кислот.

### Дані щодо безпеки



- Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не курити.
- При використанні можливе утворення вибухонебезпечного / легкозаймистого пилу / повітряної суміші.
- Заземліть ємність та систему, що заповнюється.
- Використовувати вибухобезпечне електрообладнання.
- У разі пожежі: використовуйте спеціальний порошок для металевих пожеж або двоокис вуглецю (CO<sub>2</sub>). Не використовуйте воду.

Під час обробки рекомендується використовувати захисні рукавички і захисні окуляри.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).



**ТОВ «Лівінг Вуд Україна»**

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | [adler-lacke.com.ua](http://adler-lacke.com.ua) | [office@adler-ukraine.com](mailto:office@adler-ukraine.com)