

Aquafix S

8110

Структурна паста для систем покриття на водній основі для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Номер продукту

91201

Загальна інформація

Структурна паста для безбарвних та пігментованих меблевих лаків ADLER на водній основі або продуктів Aquawood для вікон та дверей, Polycolor 2K SQ або ADLER Print-Protect для отримання структурованих поверхонь. Не впливає на характеристики поверхні покриття (стійкість до хімічного та механічного впливу).


Сфера використання



- Для зносостійких поверхонь із структурним ефектом при оформленні інтер'єрів та на захищених зовнішніх майданчиках.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням збовтати продукт.
- Ретельно замішати Aquafix S (8110) у незатверділий і нерозбавлений лак; потім при необхідності додати затверджувач або розріджувач.
- Змішані лаки можуть застосовуватися відповідно до вказівок, наведених у технічному описі.
- Aquafix S (8110) призводить - залежно кількості додавання - до помітного зниження ступеня глянцею вихідного лаку.
- На поверхню, лаковану із застосуванням Aquafix S (8110), можна наносити наступні лакофарбові покриття (без проміжного шліфування протягом 24 годин); структурованість поверхні знижуватиметься
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, недотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії.

06-21 (замінює 08-18) ZKL 8110

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дозування



4 і 8%

Максимум 4 - 8 відсотків по масі лаку.

Залежно від виду системного покриття рекомендується наступна кількість додавання:

5 %

Меблеві лаки ADLER на водній основі такі як:

Bluefin Unistar (2965)

Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203)

Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204)

Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)

до максимум 8%

Aquawood Protor-Finish D (5808) und

Aquawood Protor-Base L (5807)

Aquawood Protect (5128)

Aquawood Diamond-Top D (5090) und

Aquawood Diamond-Top L (5196)

Polycolor 2K SQ (5082)

ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)

до максимум 4%

Aquawood Covator XT 20 (5020)

Aquawood Covapro 20 (5023)

Aquawood Covapro RS 20 (5045) oder

Aquawood Finator 40 (5140)

Aquawood Finapro 20 (5101)

Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)

Висихання системи покриттів не змінюється при додаванні ADLER Aquafix S 91201.

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

Для видалення сухих залишків продукту рекомендується використовувати Aqua-Cleaner 8004 (розвести з водою у пропорції 1:1).

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

180 г, 250 г, 650 г, 1 кг

Зернистість

Aquafix S Grob


91201



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ**Термін зберігання / умови зберігання**

Не менше 9 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).

Дані щодо безпеки

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.

Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com