ADLER Holzentgrauer 96348

Ефективний очищувач для вивітреної і посірілої деревини на основі щавлевої кислоти для приватного та комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Незначно тиксотропний продукт, ефективно очищає посірілу деревину і освітлює її. Відновлює первісний колір деревини (завдяки вмісту відбілювача), біологічно розкладається. Дбайливо очищає забруднення, розчинні компоненти деревини, а також розводами, викликані контактом деревини з металами. Не ушкоджує лакофарбове покриття.

Особливі властивості



- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.

Сфера використання

Вивітрена і посіріла деревина, наприклад, садові меблі, тераси, дерев'яна обшивка, балкони і т.д.

Попередня обробка тропічних порід деревини з високим вмістом розчинних компонентів.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



Перед застосуванням збовтати продукт.

Не застосовуйте при температурі нижче + 5°C і вище + 30°C і / або відносній вологості повітря >80%

Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, екстремально високої вологості, сильному вітрі або морозі.

Технологія нанесення



Процес нанесення	Пензлик
Покривність на шар (м²/л) 1)	Для видалення сірого нальоту: близько 5. Для очищення: близько 5 - 20.
Розчинник	Вода
Дозування розчинника в%	Для видалення сірого нальоту: не потрібно. Для очищення: в залежності від ступеня забруднення до 15% (максимальне розведення 1: 5).
1) Покривність без урахування розчинника	

Форма, структура і вологість основи впливають на витрату / покриваність.

Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні.

01-16 (замінює 07-15) ZKL 8307 b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingun gen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Очищення робочого інструменту	Робочий інструмент помити водою відразу після використання.

ОСНОВА

Підготовка основи	Пошкоджені покриття видалити; рослини і чутливі суміжні поверхні, не призначені для обробки, накрити або очистити водою відразу після застосування продукту. Сильно поглинаючі поверхні попередньо зволожити.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Нанесення продукту	ADLER Holzentgrauer рясно нанести пензлем або щіткою. Залишити на 10 - 20 хвилин. При цьому підтримувати поверхню у вологому стані (наприклад, за допомогою флакона-пульверізатора). Потім промити поверхню великою кількістю води з додатковою механічною обробкою (наприклад, нейлоновою або натуральної щіткою, не застосовувати металеву щітку). Механічна обробка потрібна для видалення забруднень, що засіли глибоко в порах. При роботі з поверхнями з сильною зміною відтінку при необхідності повторити процес.
Проміжне шліфування	У разі необхідності, вертикальні деревні волокна можуть бути згладжені абразивним папером або абразивним нетканим матеріалом перед перефарбуванням.
Наступний шар	Проміжна сушка: близько 3 днів. Після досягнення деревиною відносної вологості <15% поверхню можна обробляти бажаними лакофарбовими системами, наприклад: Pullex Bodenöl.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1,0 л, 2,5 л
Відтінки кольору / ступінь глянцю	Легкий блакитний відтінок 96348

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання 	Не менше 3 років в оригінальній непошкодженій упаковці. Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C). Не переливати в металеві ємності.
Дані щодо безпеки	Зверніться, будь ласка, до відповідного паспорту безпеки, актуальну версію можна знайти в Інтернеті за адресою **www.adler-lacke.com**. Під час обробки рекомендується використовувати захисні рукавички і захисні окуляри.

ТОВ «Лівінг Вуд Україна»
08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68
+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com