

ADLER Legno-Parkettöl

50871

Олія оксидативного висихання для виробництва паркету

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Швидкосохнуча безбарвна олія для паркету для нанесення валиком для промислової обробки поверхонь деревини хвойних та листяних порід. Прекрасна проникаюча здатність добре підкреслює текстуру деревини; приємна на дотик поверхня; відмінна заповнююча здатність та водостійкість, антистатична.


Затвердіння відбувається за рахунок поглинання кисню (оксидативне висихання).

Особливі властивості, стандарти



- **Французька постанова DEVL1104875A** щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


Сфера використання



- Для промислового серійного покриття олією готових паркетних елементів.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 10°C.
- Оптимальний температурний режим 20-25°C при відносній вологості повітря 40-60%
- До 10% ADLER Legno-Reiniger 80025 можна використовувати для уповільнення висихання.
- Для рівномірного розподілу продукту використовувати додаткову обробку щітками.
- Увага! Обов'язково використовуйте бензостійкі гумові валики (наприклад, гумове покриття PU)

01-22 (замінює 10-18) ZKL 7004

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Технологія нанесення



0-10% 80301

Процес нанесення	Вальці
Розчинник	ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301
Дозування розчинника в%	0 - 10%
Витрата (г/м ²)	6 - 12 на шар

Продукт готовий до застосування.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



<30 min

Висохлий "від пилу"	< 30 хвилин
Можна пересувати і штабелювати	близько 1-3 годин, при примусовому сушінні: близько 5-10 хвилин

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

Для оптимального висихання необхідно забезпечити хорошу вентиляцію приміщення. Низький повітрообмін, наприклад, через дуже малу відстань між оброблюваними поверхнями при укладанні в штабелі значно затримує висихання.

Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння.

На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися.

Очищення робочого інструменту



З ADLER Legno-Reiniger 80025 або ADLER AdlerolTerpentinölersatz 80301.

ОСНОВА

Тип основи

Дрібно і великопористі листяні, хвойні породи

Не застосовувати для обробки деревини екзотичних порід (наприклад, іпе, масарандуба, бангкірай і т.д.).

Характеристики основи

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.

Вологість деревини

Листяні породи: 12% +/- 2%

Хвойні породи: 15% +/- 2%

Підготовка основи

Поступове шліфування зернистістю до 180

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар

ADLER Legno-Parkettöl 50871

Сушіння при кімнатній температурі: приблизно 1-3 години



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування



Зернистістю 320 - 400

Видалити деревний пил.

Необхідно уникати прошліфовки, так як вона може призвести до неоднорідності текстури (різнотонності), яка може посилитися в ході старіння покриття.

Фінішне покриття

ADLER Legno-Parkettöl 50871

ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Очищення і догляд

Очистіть за допомогою засобу для чищення ADLER Clean Parquet Cleaner 42198 або ганчіркою, змоченою водою і м'яким або нейтральним миючим засобом. За наявності жирних забруднень використовувати ADLER Legno-Reiniger 80025.

Для **освіження і догляду** нанести 1-2 x ADLER Legno-Pflegeöl 50882 і видалити надлишок.

Будь ласка, дивіться наші **"ARL 251 - Інструкції з догляду за підлогами, обробленими паркетною олією ADLER Legno-Parkettöl"**.

Будь ласка, дотримуйтеся технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

10 л, 20 л

Відтінки кольору / ступінь глянцю

Безбарвний, абсолютно матовий 50871

Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.

Додаткові продукти


ADLER Adlerol-Terpentinölersatz	80301
ADLER Legno-Reiniger	80025
ADLER Clean-Parkettreiniger	42198
ADLER Legno-Pflegeöl	50882

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менше 6 місяців в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).



Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового застосування.

При застосуванні препарату в розпилювальних кабінах, в яких містяться розпилені залишки нітроцелюлозних продуктів, виникає небезпека самозаймання!



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com