

ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten

90155 ff

Структурна паста для систем покриттів на основі розчинників для промислового та комерційного застосування


ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Структурні паста для пігментованих поліуретанових лаків на основі розчинників, наприклад, ADLER Pigmpur 24005 ff для створення ефекту рельєфної поверхні. Продукт зроблений без додавання ароматичних розчинників.


Сфера використання

- Для отримання зносостійких текстурних поверхонь при обробці інтер'єру.




ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт перемішати.
- Структурні паста ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff слід ретельно перемішати перед внесенням добавок; лише після цього додати затверджувач і необхідну кількість розчинника.
- Змішаний лак обробляти як зазначено у відповідному технічному описі продукту.
- ADLER PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff призводить - в залежності від кількості додавання - до помітного зниження ступеня глянцевого лаку.
- На поверхню, лаковану із застосуванням ADLER PURStruktureffekt-Pasten 90155 ff можна наносити наступні лакофарбові покриття (без проміжного шліфування, протягом 24 годин, приблизно 80 - 100 г/м²); але структура зменшується. Відповідний лак для фарби: наприклад, ADLER Pigmpur 25361 ff.

Дозування



5-10%

- Від 5 до 10 відсотків по масі лаку.

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)

На висихання системи покриття додавання PUR-Struktureffekt-Pasten 90155 ff не впливає.

Наступний шар

приблизно через 1 годину

10-18 (замінює 07-18) ZKL 9034

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Очищення робочого інструменту

За допомогою ADLER DD-Verdünnung 80019 або ADLER Waschverdünnung 80077.



ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

400 г

Зернистість

ADLER PUR-Struktureffekt-Paste невеликий 90155


ADLER PUR-Struktureffekt-Paste грубий 90156

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.

Зберігати в місці захищеному від прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).



Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com