

ADLER V-Fugensiegel

55630 ff

Герметик на водній основі для дерев'яних вікон і входних дверей для промислового та комерційного використання

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація


Герметик на водній основі для зовнішньої і внутрішньої обробки на основі дисперсії акрилатної смоли для промислового використання. Продукт відрізняється швидким висиханням, швидкою водостійкістю і хорошою наповнюючою здатністю.

Особливі властивості, стандарти



- Відповідність критеріям "Екологія і будівельна біологія".
- Французька постанова DEVL1104875A щодо маркування лакофарбових матеріалів в будівельній галузі в залежності від виділення летких небезпечних сполук: A+.


Сфера використання



- Дерев'яні зовнішні конструкції, зі стабільними розмірами і обмежено змінними розмірами, зовні і всередині приміщень, наприклад, дерев'яні вікна, входні двері, віконниці, ворота, зимові сади і т. Д.


ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче + 15°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Будь ласка, дотримуйтесь "ARL 300 - Робочі інструкції по нанесенню покриттів на дерев'яні конструктивні елементи з незмінними і обмежено змінними розмірами", включаючи норми і стандарти віконного виробництва.

Технологія нанесення



Заповніть шви за допомогою V-Fugensiegel з пляшки з наконечником. При необхідності розгладьте пальцем або шпателем.

Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату / покривність. Точні значення витрати можуть бути визначені тільки виготовленням пробного зразка.

08-20 (замінює 06-16) ZKL 7509

b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.




ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%)



Висохлий "від пилу" (ISO 1517)	близько 30 хвилин
Не прилипає	близько 1 години
Складування з пінополіетиленом при кімнатній температурі:	приблизно через 5 годин
Наступний шар	приблизно через 1 годину

Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час сушіння. Уникати потрапляння прямих сонячних променів (веде до прискороного висихання).

Очищення робочого інструменту



Робочий інструмент помити водою відразу після використання. Для видалення засохлих залишків лаку рекомендується використовувати ADLER Aqua-Cleaner 80080 (розвести з водою в пропорції 1:1).

ОСНОВА

Тип основи	Деревина відповідно до норм для віконного виробництва.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.д., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Стабільність розмірів: 13% +/- 2%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	<p>Нанесення лазурі:</p> <p>1 x Aquawood Primo A3 - A6 5453000310 ff</p> <p>Нанесення покривного покриття:</p> <p>1 x Aquawood Primo A2 5452050000</p> <p>Проміжна сушка: близько 4 годин</p> <p>Використовуйте антисептик для деревини обережно. Слідкуйте за вказівками на етикетці і в технічному описі продукту.</p>
------------	--

Проміжне покриття	<p>Нанесення лазурі:</p> <p>Aquawood Intermedio 53663</p> <p>Aquawood Intermedio HF 53769</p> <p>Aquawood Intermedio ISO 53613</p> <p>Aquawood Intermedio HighRes MF 59119</p> <p>Aquawood Intermedio HighRes HF 59118</p> <p>Нанесення лазурі дерево-алюміній:</p> <p>немає</p> <p>Нанесення покривного покриття:</p> <p>ADLER Acryl-Spritzfüller 41002</p> <p>ADLER Acryl-Spritzfüller SL 41029</p> <p>Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.</p>
-------------------	---



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Проміжне шліфування



Зернистістю 220 - 240
Видалити деревний пил.

Нанесення продукту

1 x Auftrag ADLER V-Fugensiegel 55630 ff
Проміжна сушка: близько 1 години

Фінішне покриття

Нанесення лазурі:
Aquawood DSL Q10 M 51751 ff
Нанесення лазурі дерево-алюміній:
Aquawood Natureffekt 53955 ff
Нанесення покривного покриття:
Aquawood Spritzlack XT 5020000010 ff
Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

Фінішне покриття

Потрібно додатковий шар Aquawood Protect 53215 (безбарвний 2Klack).
Будь ласка, дотримуйтесь технічного опису продукту.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

250 мл 1 л PE - пляшка з наконечником

Відтінки кольору / ступінь глянцю

Високо прозорий безбарвний	55630
Білий	55631


Додаткові продукти

Aquawood Intermedio	53663
Aquawood Intermedio HF	53769
Aquawood Intermedio ISO	53613
Aquawood Intermedio HighRes MF	59119
Aquawood Intermedio HighRes HF	59118
ADLER Acryl-Spritzfüller	41002
ADLER Acryl-Spritzfüller SL	41029
Aquawood Spritzlack XT 5020000010 ff	
Aquawood DSL Q10 M	51751 ff
Aquawood Natureffekt	53700
ADLER Aqua-Cleaner	80080

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови зберігання

Не менш 1 року в оригінальній непошкодженій упаковці.
Зберігати в місці захищеному від вологи, прямих сонячних променів, морозу і високих температур (вище 30°C).



Технічні дані

Вміст ЛОС

Граничне значення за нормами ЄС для ADLER V-Fugensiegel (Кат. A/e): 130 г/л (2010). ADLER V-Fugensiegel містить максимум 50 г/л ЛОС.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com

Дані щодо безпеки



Більш детальну інформацію щодо безпеки при транспортуванні, зберіганні і застосуванні, а також щодо утилізації можна знайти у відповідному паспорті безпеки. Поточну версію можна знайти за адресою www.adler-lacke.com.

Продукт підходить тільки для промислового та комерційного застосування.



ТОВ «Лівінг Вуд Україна»

08290, Україна, смт. Гостомель, вул.Свято-Покровська, 68

+380 44 499-87-75 | www.adler-lacke.com.ua | office@adler-ukraine.com