



PULLEX РЕСТАВРАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ЗЗОВНІ





Крок 1 - Підготовка



Крок 2 - Грунтування

ОНОВЛЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ З PULLEX

Внаслідок впливу УФ випромінювання і постійної зміни об'єму деревини, прозорі і криючі лакофарбові покриття поступово вивітрюються, і тому їх необхідно регулярно оновлювати і, при потребі, реставрувати.

Важливо вчасно розпочати роботи, таким чином можна заощадити матеріали і час. Але часто роботи починаються з запізненням і вивітрювання лазурі вже прогресує в значній мірі. Узагальнено описані **3 ступені** вивітрювання покриття і необхідні заходи по оновленню або реставрації.

Завдяки спеціалізованим системам Pullex вивітрєні, зістарєні, посірівші дерев'яні фасади та інші дерев'яні елементи ззовні отримують нове життя, яскраві і насичені кольори у найкоротші терміни та без надмірного шліфування.

Залежно від типу та стану деревини і покриття, виробу і бажаного ефекту, ми рекомендуємо проводити: для поверхонь 1-2 ступеня - оновлення, а для поверхонь з сильно зношеним покриттям, 3-го ступеню - реставрацію.

Правильний вибір професійних матеріалів забезпечує надійний захист деревини.

Використовуйте перевірені системи оновлення Pullex для комфортної, швидкої та досконалої реставрації деревини.



1 СТУПІНЬ ВИВІТРЮВАННЯ І ОНОВЛЕННЯ

ПІДГОТОВКА

Очищення поверхні за допомогою ручної щітки з латунним ворсом. Таким чином проводиться глибоке, але дбайливе очищення від пилу і бруду.

ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ

Нанесення напівпрозорого покриття:

1 x Pullex 3in1 АБО 1 x Pullex Silverwood АБО 1 x Pullex Plus Lasur, у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин*.

*Для натуральних кольорів ми рекомендуємо використовувати два найсвітліших відтінки Weide (верба) і Eiche (дуб) у повному тонуванні, а відтінки починаючи з Larche (модрина) в насиченості 50% від оригінального кольору.

Нанесення укривного покриття:

1 x Pullex Color АБО 1 x Pullex Platin, у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Для створення стійкого тривалого захисту необхідно видалити залишки старого покриття - термін служби після реставрації в значній мірі залежить від ретельності очистки деревини перед нанесенням матеріалів Pullex.

ЯКІСТЬ ADLER ГАРАНТУЄ ДЕРЕВИНІ ЗАХИСТ ТА КРАСУ НА ДОВГІ РОКИ



Крок 3 - Фінішне покриття



СТУПІНЬ ВИВІТРЮВАННЯ 2 ООНОВЛЕННЯ

ПІДГОТОВКА

Очищення поверхні за допомогою ручної щітки з латунним ворсом. Таким чином проводиться глибоке, але дбайливе очищення від пилу і бруду.

ГРУНТУВАННЯ

Нанесення напівпрозорого покриття:

1 x Pullex 3in1 АБО 1 x Pullex Silverwood АБО 1 x Pullex Plus Lasur. Час повного висихання ~ 12 годин.

*Pullex 3in1 та Pullex Plus Lasur - рекомендується застосовувати в насиченості 50% від оригінального кольору.

Нанесення укривного покриття:

1 x Pullex Color АБО 1 x Pullex Platin, у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин.

ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ

Нанесення напівпрозорого покриття:

1 x Pullex 3in1 АБО 1 x Pullex Silverwood АБО 1 x Pullex Plus Lasur, у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин*.

*Для натуральних кольорів ми рекомендуємо використовувати два найсвітліших відтінки Weide (верба) і Eiche (дуб) у повному тонуванні, а відтінки починаючи з Larche (модрина) в насиченості 50% від оригінального кольору.

Нанесення укривного покриття:

1 x Pullex Color АБО 1 x Pullex Platin, у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин.



СТУПІНЬ ВИВІТРЮВАННЯ 3 РЕСТАВРАЦІЯ

ПІДГОТОВКА

Необхідно очистити поверхню від залишків старого нестійкого покриття, що відлущується. Зробити це можна спочатку скребком для фарби та лаку, а потім за допомогою ступінчатого шліфування зернистістю P60 і P100.

ГРУНТУВАННЯ

Нанесення напівпрозорого покриття:

1 x Pullex 3in1 АБО 1 x Pullex Silverwood АБО 1 x Pullex Plus Lasur у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин*.

*для Pullex Plus Lasur рекомендується попередня обробка відшліфованої деревини 1 x Pullex Imprägnier Grund або 1 x Pullex 3in1.

Нанесення укривного покриття:

1 x Pullex 3in1, безколірний - це дозволить вирівняти поглинаючу здатність поверхні та гарантує однорідний фінішний колір.

ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ

Нанесення напівпрозорого покриття:

2 x Pullex 3in1 АБО 2 x Pullex Silverwood АБО 2 x Pullex Plus Lasur, у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин.

Нанесення укривного покриття:

2 x Pullex Color АБО 2 x Pullex Platin, у вибраному кольорі. Час повного висихання ~ 12 годин.



PULLEX 3IN1

Просочення, ґрунтування, лазур
в одному продукті

Покриття захищене від грибка
та плісняви

Шовковисто матова

Висока стійкість до
атмосферних впливів

Усі кольори Pullex та Stylewood
для деревини ззовні



PULLEX SILVERWOOD

Інноваційні кольори з ефектом
зістареного дерева

Покриття захищене від грибка
та плісняви

Ефект зістареної
деревини

Тривалий термін
експлуатації

Fichte hell; Altgrau; Silber; Graual-
uminium



PULLEX PLUS LASUR

Нова комбінація в'яжучих
складових

Високий вміст сухого залишку і
активний УФ-фільтр

Шовковисте тонкошарове
покриття

Висока стійкість до
атмосферних впливів

Усі кольори Pullex та Stylewood
для деревини ззовні



PULLEX COLOR

Напів-матова
укривна кольорова фарба

Заповнюючий ефект, виняткова
укривна здатність

Паропроникне покриття

Висока атмосферна стійкість

Кольори з каталогів RAL і NCS



PULLEX PLATIN

Приголомшливий металевий
відтінок з ефектом мерехтіння

Висока укривна здатність

Паропроникне покриття

Висока атмосферна стійкість

Achatgrau; Granatbraun; Karneol-
rot; Onyxschwarz; Pinia; Quarzgrau;
Rubinrot; Smaragdgrün; Topasgrau



CLEAN-MULTI-REFRESHER

Очисник і освітлювач
деревини

Освітлює деревину, видаляє мох
та пошкоджену деревину


Легко наноситься пензлем або
щіткою

Біорозкладається



adler-lacke.com.ua

ТОВ Лівінг Вуд Україна,
+380 44 499-87-75
+380 67 486-92-92
office@adler-ukraine.com
adler-lacke.com.ua



facebook.com